

DESENSILADEIRA AFD60/70/75



Com rodas



Sem rodas

A Desensiladeira, mescladora e alimentadora **AFD60/70/75**, fabricada pela Agroforn no Brasil, desempenha as operações de desensilagem, mistura e distribuição de materiais diretamente nos cochos. Após o rápido engate no trator, a máquina é posicionada no silo para realizar um corte preciso. Em seguida, são adicionados os elementos necessários para uma mistura eficiente em poucos minutos, como ração ou concentrado.

O tambor, feito totalmente de inox, assegura uma durabilidade prolongada do equipamento. A distribuição homogênea do material no cocho é realizada por meio de uma rosca sem-fim, podendo ser de inox ou de aço, evitando desperdícios e a necessidade de retrabalho na organização da silagem no cocho dos animais.

Essa abordagem proporciona conveniência e agilidade no tratamento do rebanho, executando o trabalho de forma rápida e facilitando a mão de obra. Oferecemos as máquinas em dois modelos, **com ou sem rodas**, a que mais se adequar ao seu dia a dia.

DESENSILADEIRA SEM RODAS AFD60/70/75

DISCRIÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	MEDIDA	MEDIDA	MEDIDA
Modelo	-	AFD60	AFD70	AFD75
Altura de corte	mm	2.350	2.500	2.700
Altura de descarga	mm	600	600	600
Vol. interno da caçamba		1,50	1,80	2,30
Peso vazio	Kg	750	900	1.250
Largura	mm	2.000	2.250	2.400
Comprimento	mm	2.200	2.200	2.240
Altura	mm	1.700	1.540	1.730
Potencia para acionamento	CV	75	75	90

DESENSILADEIRA COM RODAS AFD60/70/75

DISCRIÇÃO TÉCNICA	UNIDADE	MEDIDA	MEDIDA	MEDIDA
Modelo	-	AFD60	AFD70	AFD75
Altura de corte	mm	2.350	2.500	2.700
Altura de descarga	mm	700	700	800
Vol. interno da caçamba		1,50	1,80	2,30
Peso vazio	Kg	750	900	1.350
Largura	mm	2.700	1.000	2.750
Comprimento	mm	3.000	2.600	2.240
Altura	mm	1.700	2.200	1.730
Potencia para acionamento	CV	65	65	65